

Compact et simple à utiliser, l'émetteur portable Butler II permet de contacter instantanément votre personnel mobile.

Le Butler II est configuré pour envoyer par une simple pression sur une touche des messages spécifiques qui alertent votre personnel : 1 TOUCHE = 1 MESSAGE.

L'émetteur existe en version une ou cinq touches et inclus un contact sec.

Les avantages du Butler

- **Augmenter la réactivité du personnel.**
- **Améliorer la qualité du service.**
- **Messages d'appel personnalisables.**
- **Compact et ergonomique grâce à son antenne intégrée.**
- **Facile à prendre en main, simple à utiliser.**



Fiche technique - Butler II

- Système d'appel sans fil, aucun câblage
- Fréquence **UHF 446,525 MHz**
- Puissance du transmetteur : 100 MW
- Portée : jusqu'à 300 m en champ libre
- **1 ou 5 touches d'appel**
- **1 contact sec** configurable (peut être utilisé pour avertir de l'ouverture d'une porte...)
- Interface PC pour une programmation rapide et facile
- Compatible avec les bipeurs alphanumériques ou service Star Pager™
- Système de fixation murale
- Fonction ON/OFF automatique
- **Alarme pile faible** sur bipeur alphanumérique
- Alimentation : 3 piles AAA avec une autonomie de 6 -12 mois selon utilisation
- Dimensions en cm : 18 x 4 x 2
- Poids : 125g piles incluses

Bipeur service – Star Pager™

- Modes d'alerte : vibreur/sonore/codes lumineux
- 4 leds pour l'envoi de messages codés de 1 à 9
- Très forte vibration, idéal dans un environnement bruyant
- Mode alerte programmable à partir de l'émetteur
- Numéro du **bipeur programmable** à partir de l'émetteur
- Alimentation : **batterie rechargeable NiMH**
- Indicateur de charge de la batterie
- Autonomie de la batterie : **~72 heures**
- **Support amovible avec clip ceinture**
- Boîtier antichoc, pas de vis apparentes
- Dimensions en cm : 7,3 x 5,4 x 1,8
- Poids : 89 g avec clip ceinture



Chargeur rapide pour bipeurs Star Pager™

- Disponible pour 5, 10, 15, 20, 25 et 30 bipeurs
- Adaptateur 230V – 9VA

Bipeur alphanumérique

- Fréquence **UHF 446,525 MHz**
- Format POCSAG
- Messages détaillés jusqu'à 200 caractères
- Affichage : 2 ou 4 lignes par 20 caractères
- Capacité mémoire jusqu'à 100 messages
- Modes d'alerte : vibreur / sonore
- Écran éclairé
- Clip ceinture
- Cordon de sécurité antichute
- Fonction horodateur
- Fonction **ON/OFF automatique**
- Alimentation : 1 batterie 1,5 V – Type AAA
- Autonomie ~800 heures
- Message d'alerte pile faible
- Poids : 65 g avec batterie

